

# SPECIFICHE TECNICHE CORPORATE W20

## ABACO APERTURE E LIMITI

TIPO APERTURA	LARGH. MAX	ALTEZZA MAX	PERIM. MAX
 fisso	3050	3050	9760
 anta singola	915	2440	6400
 wasistas	1830	1830	6400
 wasistas a sporgere	1830	1830	6400
 bilico orizzontale	1830	1830	6400
 bilico verticale	1295	2440	6860
 doppia anta	1525	2440	7620
 porta doppia anta	1800	2440	8230
 porta anta singola	900	2440	6400

Dimensioni in mm. Il dato riferito alla dimensione massima è indicativo e subordinato al tipo ed alla pesantezza del vetro.

## ISOLAMENTO ACUSTICO

Isolamento acustico su valori medi di frequenze da 100 a 3150 Hz

TIPO DI VETRO	ISOLAMENTO ACUSTICO (dB)
semplice	20-28
camera	28-30

## PRESTAZIONI FINESTRE

TIPO DI APERTURA	CATEGORIA RESIST.TERMICA (Pa)	PERMEABILITA' ALL'ARIA non più di 16m <sup>3</sup> /h/m (Pa)	PERMEABILITA' ALL'ACQUA senza infiltrazioni (Pa)	RESISTENZA AL VENTO ** (Pa)
bilico verticale	1200	300	50	1200*
bilico orizzontale	1200	300	100	1200*
wasistas	1200	300	100	1200*
anta interna	1200	300	100	1200*
anta esterna	2000	300	300	2000
wasistas a sporgere	2000	300	300	2000

\*: è possibile raggiungere maggiori livelli di resistenza

\*\* : senza danneggiamento e solo con deformazioni consentite

